



EN: Stylistic simplicity defines the Laja collection. Laja Wings armchair with steel structure and seat formed by crossed elastic belts, immersed in polyurethane foam, with a slightly elastic and welcoming back. There are two wheels that facilitate movement of the armchair

IT: La semplicità stilistica definisce la collezione Laja. Poltrona Laja Wings con struttura in acciaio e seduta formata da cinghie elastiche incrociate, immerse in schiuma di poliuretano espanso, con schienale leggermente elastico ed accogliente. Ci sono due ruote che facilitano il movimento della poltrona


DE: Stilistische Schlichtheit bestimmt die Kollektion Laja. Laja Wings Sessel mit Stahlstruktur und Sitz aus gekreuzten elastischen Gurten, eingetaucht in Polyurethanschaum, mit einer leicht elastischen und einladenden Rückenlehne. Es gibt zwei Räder, die die Bewegung des Sessels erleichtern

FR: La simplicité stylistique définit la collection Laja. Fauteuil Laja Wings avec structure en acier et assise formée de sangles élastiques croisées, immergées dans une mousse de polyuréthane, avec un dos légèrement élastique et accueillant. Il y a deux roues qui facilitent le déplacement du fauteuil

ES: La simplicidad estilística define la colección Laja. Sillón Laja Wings con estructura de acero y asiento con cinchas elásticas cruzadas, sumergidas en espuma de poliuretano, con respaldo ligeramente elástico y acogedor. En la parte frontal de los dos lados están dos pequeñas ruedas que facilitan el desplazamiento lineal del sillón


mm - in

• 889F



1 pc
mc 0,27
ft³ 9.5
kg 12,5
lb 27.6

• 889G



1 pc
mc 0,27
ft³ 9.5
kg 13
lb 28.7

DESIGN
Alessandro Busana

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matiériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Internal structure made of steel with elastic bands, molded in flexible polyurethane foam (density 60 kg/m³), fire retardant (class 1 IM), covered with fabric
IT: Struttura interna in acciaio, con cinghie elastiche, stampata in poliuretano espanso flessibile (densità 60 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM), rivestito in tessuto
DE: Interne Stahlstruktur mit elastischen Gurten aus flexilem Polyurethanschaum (Dichte 60 kg/m³), feuerhemmend (Klasse 1 IM), bezogen mit Stoff
FR: Structure interne en acier, avec courroies élastiques, moulé en mousse polyuréthane flexible (densité 60 kg/m³), ignifuge (classe 1 IM), revêtu de tissu
ES: Estructura interna de acero con cinturón elástico, moldeado en espuma de poliuretano flexible (densidad 60 kg/m³), ignífuga (clase 1 IM), forrada de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C - G - H - P

EN: For more information see finishing legend on the website
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• CASTORS - RUOTE - RÄDERN - ROULETTES - RUEDAS

889F

EN: In the front part of the sides there are two small wheels that facilitate the linear movement of the armchair. For delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)
IT: Nella parte anteriore dei fianchi sono inserite due piccole ruote Ø40 mm, che agevolano la movimentazione lineare della poltrona. Per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo)
DE: Im hinteren Teil der Seiten sind zwei Lenkrollen eingesetzt Ø40 mm, die eine vollständige Mobilität ermöglichen. Für zartfühlende Boden (Holz, Keramik, Marmor)
FR: Dans la partie avant des côtés, deux petites roues Ø40 mm facilitent le mouvement linéaire du fauteuil. Pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique)
ES: En la parte frontal de los dos lados están dos pequeñas ruedas Ø40 mm que facilitan el desplazamiento lineal del sillón. Para suelos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

889G

EN: At the back of the sides are inserted two swivel wheels that allow complete mobility. For delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)
IT: Nella parte posteriore dei fianchi sono inserite due ruote piroettanti Ø50 mm, che permettono una completa mobilità. Per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo)
DE: Im hinteren Teil der Seiten sind zwei Lenkrollen eingesetzt Ø50 mm, die eine vollständige Mobilität ermöglichen. Für zartfühlende Boden (Holz, Keramik, Marmor)
FR: Dans la partie arrière des côtés, deux roues pivotantes Ø50 mm permettent le mouvement complet du fauteuil. Pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique)
ES: En la parte trasera de los dos lados están dos ruedas Ø50 mm que permiten desplazarla fácilmente. Para suelos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

CASTORS FINISH - FINITURA RUOTE - AUSFÜHRUNG RÄDERN - FINITION ROULETTE - ACABADO RUEDAS

EN: Black

IT: Nero

DE: Schwarz

FR: Noir

ES: Negro



• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Polypropilen, black, suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)

IT: Polipropilene, nero, adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo)

DE: Polypropylen, schwarz, für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor)

FR: Polypropylène, noir, pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique)

ES: Polipropileno, negro, aptos para pisos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

DESIGN
Alessandro Busana

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

- **RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA**

EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2

- **ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL**

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilita' del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	6,06	46,59	YES	33,2	100
Polypropilen Polipropilene	0,09	0,73	YES	0	100
Polypropilen Polyamide	0,17	1,29	YES	0	100
Polyethylene Polietilene	0,12	0,89	YES	0	100
Polyurethane foam Poliuretano espanso	5,6	43,09	NO	0	0
Ply-wood Legno multistrato	0,27	2,07	YES	0	100
Fabric Tessuto	0,69	5,33	NO	0	0
TOTAL TOTALE	13 Kg	--	--	15,5 %	51,6 %

EN: Percentages referred to LAJA 889G

IT: Percentuali riferite a LAJA 889G

- **COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA**

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale



ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

